



# SELADOR UNIVERSAL Q501

Selador para pisos de madeira

## ESPECIFICAÇÕES

**SELADOR UNIVERSAL Q501** - Produto desenvolvido especialmente para selar e promover a aderência de Vernizes e Tintas em geral. Possui alto rendimento e compatibilidade com muitos tipos de pinturas. Destaca e realça as características naturais da madeira.

## INSTRUÇÕES DE USO

**SELADOR UNIVERSAL Q501** - é um produto monocomponente, pronto para uso. Dispensa diluição e uso de catalisador (agente de cura), não sendo necessário a adição de outro produto. O piso deverá estar isento de gorduras, óleos e ceras. Os utensílios utilizados na aplicação deverão estar secos e limpos.

## PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Para obter a total performance do produto e obter os melhores resultados de resistência e acabamento é fundamental um perfeito lixamento e limpeza do piso. Orientamos que os lixamentos sejam realizados na seguinte ordem: **Primeiro lixamento** utilize lixa nº 16 ou nº 20 no sentido do comprimento da madeira. **Segundo lixamento**, utilize lixa nº 30 ou nº 40 no sentido contrário ao primeiro. **Terceiro lixamento**, alternar novamente a direção do lixamento, utilize lixa nº 60. **Quarto lixamento**, utilize lixa nº 80. Após o uso da lixa nº 80, proceda o calafeto de todo o piso. Quando o calafeto estiver completamente seco, inicie o **quinto lixamento** utilizando lixa nº 100, no sentido inverso ao lixamento anterior. Por último (no caso de lixadeira de rolo) utilize lixa nº 120. Efetue a limpeza de toda a superfície com uma vassoura de cerdas macias e aspirador de pó.

## APLICAÇÃO

Para proceder a aplicação do **SELADOR UNIVERSAL Q501**, recomendamos a utilização de equipamento de proteção individual – EPI (luvas, óculos de segurança, máscara para vapores orgânicos, botinas e vestimenta adequada) e leia com atenção todas as informações deste rótulo o piso deverá estar limpo e seco, livre de substâncias contaminantes (ceras, óleos, resinas, silicone e resíduos de outros produtos).

Para aplicar o **SELADOR UNIVERSAL Q501** utilize o rolo de veludo manta baixa 5mm indicado para pinturas poliuretânicas. Antes de aplicar o Verniz ou a Tinta de acabamento é necessário proceder um leve lixamento utilizando lixa grão 220 no sentido dos veios da madeira. Remova integralmente o pó com vassoura de cerdas macias e aspirador. O tempo de secagem necessário entre demãos é de aproximadamente 1 (Uma) ou duas horas, dependendo das condições climáticas e da superfície.

## COMPOSIÇÃO

Solução de resinas vinílicas e aditivos especiais.

## FATORES CLIMÁTICOS

Orientamos que sejam observadas as condições climáticas antes de proceder a aplicação do produto. Não recomendamos a aplicação da **LACA PREMIUM Q501** nos seguintes casos: temperaturas inferiores a 10°C, superiores a 37°C ou umidade relativa do ar superior a 85%.

## ATENÇÃO

Não recomendamos a aplicação deste produto em ambientes externos ou em pisos com infiltração de umidade.

## VALIDADE

Consulte etiqueta nesta EMBALAGEM.

## EMBALAGENS DIPONÍVEIS

1 litro – 4 Litros.

